



SPECIFIKACE PŘÍPOJNÝCH BODŮ - VODA/ODPADY

OZN.	Specifikace
SV1	Příprava na SV, rohový ventil 3/8", ukončený vnějším závitem, ve výšce 350 mm nad podlahou
SV2	Příprava na SV, rohový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, ve výšce 450 mm nad podlahou
SV3	Příprava na SV, rohový ventil 3/4", ukončený vnějším závitem, z podlahy
SV4	Příprava na SV, baterie na SV, dopouštění vodní lázně, výška 1150 nad podlahou
SV5	Příprava na SV rohový ventil 1/2", z podlahy
TV1	Příprava na TV, rohový ventil 3/8", ukončený vnějším závitem, ve výšce 350 mm nad podlahou
TV2	Příprava na TV, rohový ventil 3/4" z podlahy
O1	Odpad DN50, ve výšce 300mm nad podlahou
O2	Odpad DN50, ve výšce 50 mm nad podlahou, odolnost vůči horké vodě
O3	Odpad DN50, z podlahy

POZN. : PRÍVODY ZTI I BUDOU ZAKONČENY PŘÍSLUŠNÝMI VENTILY, VÝVOD VODOROVNĚ
DODÁVKA VODOVODNÍCH BATERÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
UMYVADLA A VÝLEVKU ŘEŠÍ ZTI, VČETNĚ PŘÍVODŮ ZTI

L	VPUSTI
L01	Podlahová vpusť - návrh, řeší ZTI